



เย็นสบาย กลับฟื้นดี

ด้วยแอร์แคเรียร์ อินเวอร์เตอร์

INVERTER

TOVG Series



INVERTER

เย็นเต็มพลัง ท้วมถึงยิ่งขึ้น

ให้พลังความเย็นที่เต็มกำลังยิ่งขึ้น

ชุดพัดลม (Cross-Flow Fan) ขนาดใหญ่ขึ้น ส่งปริมาณลมได้มากกว่า และไกลกว่า กระจายลมได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น



เต็ม BTU

ใหญ่ขึ้น



เย็นต่อเนื่อง พันดีตลอดคืน

เย็นเร็ว และยังรักษาอุณหภูมิให้คงที่ ต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ ที่ให้คุณหลับสบายได้ตลอดคืน

INVERTER

เย็นใจ สบายกระเป๋า

ประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยระบบ อินเวอร์เตอร์ และค่า SEER ระดับสูง



เย็นสบาย ไว้ใจได้ยิ่งขึ้น

มั่นใจในคุณภาพได้มากยิ่งขึ้นด้วยการรับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 10 ปี และรับประกันอะไหล่ทุกชิ้นนาน 3 ปี



รับประกัน
คอมเพรสเซอร์



รับประกัน
อะไหล่



แอร์แคเรียร์ เย็นสบาย กลับพันธุ์

Carrier Hi-Wall Inverter TOVG



เย็นสะอาด อากาศบริสุทธิ์

ครั้งแรกของแอร์แคเรียร์ กับเทคโนโลยีคอยล์เย็นเคลือบสาร (Aqua – Resin Coating Evaporator) ช่วยให้สิ่งสกปรก และคราบน้ำมันไม่เกาะติดบนผิวคอยล์ ทำความสะอาดได้ง่ายดายเพียงน้ำไหลผ่าน

ระบบทำความสะอาดคอยล์เย็นอัตโนมัติ (Self - Cleaning) ให้พัดลมในเครื่องทำงานต่ออีก 20 นาที หลังปิดการทำงาน เพื่อกำจัดความชื้นตกค้างที่เป็นสาเหตุของเชื้อราและกลิ่นอับ

แผ่นกรองอากาศ Nano Copper Zinc Photo Filter พลังอนุภาคนาโนขนาดเล็ก ช่วยกำจัดกลิ่นรบกวนเชื้อรา และแบคทีเรียอย่างมีประสิทธิภาพ ให้อากาศสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น

คอยล์ที่เคลือบสาร



คอยล์ที่ไม่ได้เคลือบสาร





INVERTER



**รับประกัน
คอมเพรสเซอร์**

Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)			Hi-Wall Inverter (รุ่นติดผนัง ระบบประหยัดไฟ อินเวอร์เตอร์)			
Model (ชื่อรุ่น)	Indoor Unit Outdoor Unit	เครื่องภายใน เครื่องภายนอก	42TOVG010-703 38TOVG010-703	42TOVG013-703 38TOVG013-703	42TOVG016-703 38TOVG016-703	42TOVG018-703 38TOVG018-703
Nominal Capacity (ขนาดความเย็น)	Btu / hr		9,492	12,492	15,304	17,216
Min-Max Capacity (ขนาดความเย็น ต่ำ-สูงสุด)	Btu / hr		(2,627-10,920)	(3,139-13,989)	(2,832-17,060)	(2,900-19,790)
SEER (ประสิทธิภาพตามฤดูกาล)			16.31	17.70	17.16	17.41
Power Consumption (อัตราการใช้พลังงาน)	Kw		0.9 (0.22-1.20)	1.12 (0.21-1.33)	1.53 (0.23-1.72)	1.76 (0.23-2.10)
Power Supply	V / Ph / Hz		220V / 1PH / 50HZ			
Indoor Unit (ชุดภายใน)						
Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)	mm		293 x 798 x 230			
Net Weight (น้ำหนัก)	Kg		9	10	10	10
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			6 Speed + Auto			
Air Flow (อัตราการส่งลมเย็น)	Cfm		325	381	470	516
Sound Pressure Hi - Low (ระดับเสียง)	dB		41/37/32/27/22	45/41/36/30/23	47/41/36/31/24	49/44/39/33/25
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)						
Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)	mm		530 x 660 x 240	550 x 780 x 290		
Net Weight (น้ำหนัก)	Kg		22	27	32	35
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)			Rotary - DC Inverter			Twin Rotary DC
Refrigerant (สารทำความเย็น)			R - 410a			
Sound Pressure (ระดับเสียง)	dB		48	48	50	50
Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)						
Liquid Side	mm (inch)		6.35 (1/4")			
Gas Side	mm (inch)		9.52 (3/8")	12.70 (1/2")		
Chargeless Pipe (ระยะเดินท่อโดยไม่เติมน้ำยา)			15			
Max. Pipe Length (ระยะเดินท่อไกลสุด)	m		15	20 (over 15 m, add 20 gm per m)		
Max. Pipe Height (ระยะสูงสุดของท่อ)	m		12			15
Air Filter (ระบบฟอกอากาศ)			Nano Copper Zinc Photo Filter 1 Set			